

# ZÓCALO DUTY

## ZÓCALO ACOPLAMIENTO RÁPIDO DUTY PARA BOMBAS VT Y AT

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:

La instalación de las electrobombas para aguas fecales mediante zócalo de anclaje representa una solución racional y cómoda de cara a un posterior y continuado mantenimiento, ya que la bomba se puede extraer fácilmente del pozo, a través de una cadena, y posteriormente volver a colocarla. El zócalo de anclaje deber ser fijado en el fondo del depósito, unido a la tubería de impulsión, y a través de dos tubos guía fijados en la parte interior de la trampilla de salida, se desplaza la electrobomba hasta llegar a la conexión exacta de las bridas, de zócalo y bomba, permitiendo un unión totalmente estanca gracias al peso de la bomba.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Roscada.

Cuerpo fundido GG25.

Acoplamiento mecánico entre el pie y la brida.

Paso libre.

Equipado con brida, soporte de guía de la tubería y tornillos de acero inox.



Tipo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
DN 50	100	145	223	130	263	130	G ¾"	60	21	39	140	Ø14
DN 65	168	232	358	155	315	156	G 1 ¼"	70	30	62	170	Ø14
DN 80	184	270	403	185	369	182	G 2"	80	41	100	200	Ø18
DN 100	232	320	550	210	406	210	G 2"	80	41	100	200	Ø18

Tipo	Conex. Bomba	Conex. Zócalo
DN50	DN32/50 PN6	1½" - 2"
DN65	DN65 PN10	DN65 PN10
DN80	DN80 PN16	DN80 PN16
DN100	DN100 PN16	DN100 PN16

